

Q8 Rubens 00

Q8 Rubens 00 on erittäin paineenkestävä, puolijuokseva ja litiumsaippuapitoinen keskusvoitelurasva. Rasva kestää kovaa ja pitkäaikaista painetta ainesosien erkautumatta sekä sillä on erinomaiset pumpattavuusominaisuudet, kestäen lämpötiloja >100°C . Tuotteella on pitkä käyttöikä ja erinomaiset ruostesuojausominaisuudet kosteissa olosuhteissa. Sopii teollisuus- ja ajoneuvopuolen keskusvoitelujärjestelmiin (kuorma-autot, off-highway kalustot), liuku- ja vierintälaakereille, ja kun vaaditaan puolijuoksevaa sekä ajoneuvojen talvivoiteluun sopivaa rasvaa. **Soveltuu käytettäväksi Assa Safematicin, Alentec-Delimonin, Willy Vogelien, Lincoln Helioksen sekä Movaluben valmistamissa ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmissä.**

Edut:

- Vähentää seisokkeja parantaen huoltotehokkuutta
- Pitkät voiteluvälit
- Erittäin hyvä rasvan pumpattavuus -25°C:ssa
- Suositellaan laajoille lämpötila-alueille
- Erinomaiset ruostesuojaus ominaisuudet kosteissa olosuhteissa
- Hyvä veden ja mekaanisen rasituksen kesto
- Erinomainen pyörimisvakaus

Laatuluokitukset:

DIN 51502 KP00G-40

ISO 12924 L-XD(F)BIB00

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Saippuatyyppi	-	-	Litiumkompleksi
Voitelurasvan jäykkyys NLGI Nro.	NLGI	-	NLGI 00
Tunkeuvuus (toimii 25 °C), 60 lyöntiä	D 217	0.1 mm	420
Kin. Viskositeetti perusöljyssä 40 °C:ssa	D 445	mm ² /s	120
Tippumispiste	D 566	°C	170
Nelikuulakoe, hitsauskuormitus	IP 239	N	2800

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

02/21