

# Q8 Rubens 00

## Keskusvoitelurasva

**Q8 Rubens 00** on puolijuokseva litiumsaippuapitoinen, keskusvoitelurasva, joka sisältää voiteluominaisuuksia parantavia EP- ja ruostesuojalisäaineita. Rasva kestää kovaa ja pitkäaikaista painetta ainesosien erkautumatta.

Soveltuu erityisesti keskusvoidelluille liuku- ja vierintälaakereille, kun vaaditaan puoliiksi juoksevaa ja ajoneuvojen talvivoiteluun soveltuvaa rasvaa.

### Edut

- Soveltuu käytettäväksi Åssa Safematicin, Alentec- elimnonin, D Willy Vogelien ja Lincoln Helioksen valmistamissa ajoneuvojen keskusvoitelu-järjestelmissä.
- Pitkät voiteluvälit
- Erinomaiset ruostesuojaominaisuudet
- Hyvä veden ja mekaanisen rasituksen kesto
- Lyijytön
- Erittäin hyvä pumpattavuus -25°C:ssa

### Laatuluokitukset

- DIN 51502, KP00G-35
- ISO 6743, ISO-L-XCBIB00
- SS 15 54 70, 402-00-EP: V120 ,LTL -35, UTL +100, Ympäristöluokitus luokka 0

Tekniset tiedot	Tyyp. Arvo
<b>NLGI</b>	<b>00</b>
Tunkeuma, 60 tunkeumakertaa	400-430
Tippumispiste °C	170
Perusöljyn viskositeetti, cSt @ 40 °C	111-135
@ 100 °C	11-13
Ruostesuojakyky SKF Emcor, SS-SIS 155130	Hyväksytty
SKF Emcor, solavesikoe	Hyväksytty
Voitelukyky SKF R2F ajokoe A	Hyväksytty
Lämpötila-alue, °C	-35...+100
Väri	Vaaleankeltainen

