

Q8 Rubens WB / b

Q8 Rubens WB / b on monikäyttöinen ja erittäin paineenkestävä, mineraaliöljypohjainen litiumkompleksi voitelurasva. Tuotteella on erinomainen vierintästabiilisuus, on helposti pumpattava sekä sillä on pitkä käyttöikä, mikä lisää kustannustehokkuutta. Lämpötilan kesto on 140°C asti. Tuotteen sininen väri helpottaa tunnistamista eri sovelluksissa

Sopii teollisuuden sekä ajoneuvopuolen sovelluksiin (Volvo standardi 97720). Suositellaan erityisesti raskaasti kuormitetuille tavallisille & kitkattomille laakereille, holkeille ja tapeille (teollisuus), off-highway-, urakointi- ja maatalous- sekä autoteollisuuspuolelle ja Marine-puolen sovelluksiin.

Edut:

- Huoltotehokas, vähemmän seisokkeja
- Erittäin korkea tippumispiste
- Erinomaiset korroosion-, kulumisen- ja ruosteensuojaominaisuudet
- Sopii useisiin sovelluksiin laajalla lämpötila-alueella
- Erittäin korkea kantavuusominaisuus
- Erinomainen vierintästabiilisuus
- Sopii useisiin kohteisiin

Laatuluokitukset:

DIN 51502 KP2N-30

ISO 6743-L-XCCIB2

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Saippuatyyppi	-	-	Litiumkompleksi
Väri	Visual	-	Sininen
Koostumus, NLGI No.	NLGI	-	NLGI 2
Tunkeuvuus, (toimii 25 °C), 60 lyöntiä	D 217	0.1 mm	280
Kin. Viskositeetti perusöljyssä 40 °C:ssa	D 445	mm ² /s	210
Tippumispiste	D 566	°C	300
Kuparikorroosio testi, 100 °C, 24 h	D 4048	-	Hyväksytty
Nelikuulakoe, hitsauskuormitus	IP 239	N	2700

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

02/21