

Q8 Ruysdael WR2

Työkone- ja venerasva

Q8 Ruysdael WR2 on vedetön kalsiumsaippuapitoinen ja mineraaliöljypohjainen, EP- ja ruostesuojaalisäaineistettu voitelurasva.

Q8 Ruysdael WR2 on valmistettu erityisesti normaaleissa lämpötiloissa ja kohtuullisella pyörimisnopeudella toimiville raskaasti kuormitetuille liuku- ja vierintälaakereille, ajoneuvojen pohjan, työ-, maatalous- ja metsäkoneiden, leikkuupuimureiden, vesi-pumppujen sekä potkuriholkkien voiteluun. Soveltuu myös erinomaisesti venerasvaksi.

Erityisen sopiva kohteisiin, joissa pitkä voiteluväli on käytännön sanelema välttämättömyys esim. raskaasti- tai iskukuormitettuihin rasvavoideltuihin sovelluksiin sekä kohteisiin, joissa tarvitaan poikkeuksellisen hyvää tartunta- ja ruostesuojauskykyä.

Edut

- Laaja käyttöalue
- Pitkät voiteluvälit
- Erinomaiset ruostesuojaominaisuudet
- Hyvä veden ja mekaanisen rasituksen kesto
- Lyijytön

Laatuluokitukset

- DIN 51502, KPK-20
- ISO 6743 ISO-L-XCBIB2

Tekniset tiedot	Menetelmä	Tyyp. Arvo
NLGI		2
Tunkeuma (toimii 25 °C) 60 tunkeumakertaa 10000 tunkeumakertaa		286 (0.1mm) 281 (0.1mm)
Tippumispiste °C	D 566	150 °C
Perusöljyn viskositeetti, cSt @ 40 °C	D 445 D 4048	1300 mm ² /s
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h SKF Emcor, tislattu vesi	ISO 11007	Hyväksytty
Water Washout Resistance	D 1264	Hyväksytty <5 %

info@q8oils.fi

www.Q8Oils.fi

