

## Q8 SuperGear V 75W-80

Synteettinen, korkealaatuinen vaihteistoöljy raskaisiin ajoneuvoihin. Kehitetty erityisesti Volvon kuorma-autoihin.

### Laatuluokitukset

- API GL-4
- Volvo 97307
- MAN 341 ZE\_VR (aikaisemmin MAN 341 SL)
- Voith Retarder Oil Luokka C
- Eaton S Sarjat vaihteistot
- ZF TE-ML-02B (ZF Ecomid ja Ecosplit, 7500 km jälkeen)
- DAF

### Edut

- Vähentää synkronointirenkaiden kulumista
- Helpottaa synkronoinnin kytkentää
- Helpottaa kaluston kylmäkäynnistyksessä
- Suojaa kulumiselta
- Pitää vaihteistolaatikon puhtaana
- Ehkäisee korroosiota
- Suojaa ruosteelta
- Pidentää vaihteiston käyttöikä
- Säästää polttoainetta

| Tekniset tiedot                     | Menetelmä | Yksikkö            | Tyyppi     |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------|
| Viskositeetti                       |           |                    | SAE 75W-80 |
| Absoluuttinen tiheys, 15 °C         | D 4052    | kg/m <sup>3</sup>  | 860        |
| Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C  | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 66.2       |
| Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 10.5       |
| Viskositeetti indeksi               | D 2270    | -                  | 148        |
| Brookfield Viskositeetti, -40 °C    | D 2938    | Pa.s               | 32.2       |
| Leimahduspiste, P-M                 | D 93      | °C                 | 188        |
| Jähmepiste                          | D 97      | °C                 | -55        |

info@q8Oils.fi

www.Q8Oils.fi

