

Q8 T 2300 CVT

Synteettinen SAE 75W-80 työkone- ja traktorivaihteistoöljy akselien kanssa yhdysrakenteisten jarrujen, ns. "märkien jarrujen" voiteluun; soveltuu myös hydraulioöljyksi.

Edut

- Optimaalinen voimalinjan voitelu
- Kitkaominaisuudet on muokattu "märille jarruille" sopiviksi
- Vähentää "märkien jarrujen" tuottamaa ääntä
- Ominaisuudet on muokattu ajoneuvohydrauliikkaan sopiviksi
- Erinomaiset ruosteen- ja korroosionsuojaominaisuudet jo joutokäynnillä
- Vakaa viskositeetti vaativissa käyttöolosuhteissa

Laatuluokitukset

- API GL-4
- ZF TE ML-06B / 06D / 06E / 06F / 06H / 06L / 06M / 06R / 06S
- John Deere JDM J20C/Hygard
- CNH MAT 3525, CNH MAT 3540 (CVT)
- Valtra G2-08 (XT-60)
- Same Deutz-Fahr (ZF 06D)
- Claas CVT
- Fendt Vario
- AGCO CVT ML 200

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			858
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			68,4
@ 100 °C			11,4
			8000
Viskositeetti-indeksi			162
Leimahduspiste °C			208
Jähmepiste °C			-39

