

Q8 T 60 Ntech 75W-80

Vaihteistoöljy uusimpiin ZF -vaihdelaatikoihin kuten ZF Ecolite, Ecomid, Ecosplit, eTroni ja AS Tronic. Erityisesti kehitetty Volvon kuorma- ja linja-autojen automaattivaihteistoihin. Käytetään etupäässä sellaisissa vaihdelaatikoissa, jotka sisältävät hiilikuitua / hiiltä.

Laatuluokitus

- ZF TE-ML 01L, 02L
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 16K
- MB 235.4
- MAN 341 Type Z4
- MAN 341 Type E3
- Volvo 97305
- Eaton Europe 300 000 km tai 3 vuotta

Edut

- erinomaiset matalan / korkean lämpötilan ominaisuudet
- hyvä hapettumisen vakaus
- pienentää vaihteiston kitkaa, mikä vähentää lämmöntuottoa
- pitää vaihteistolaatikon puhtaana
- parantuneet kitkaominaisuudet
- mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit
- suojaa ruosteelta ja korroosiolta
- hyvät voiteluominaisuudet pidentää vaihteistolaatikon ja synkronointirenkaiden käyttöikä

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
ISO VG luokka			SAE 75W-80
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			858
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			57.9
@ 100°C			9.7
@ -40 °C, Pa.s			69
Viskositeetti-indeksi			150
Leimahduspiste °C			194
Jähmepiste °C			-39

