

Q8 Unishift PC 75W-80

Vaihteistoöljy yleiskäyttöön, kehitetty eri valmist ajien henkilö- ja kevyt kuorma-autoihin.

Suosittelaa useimpiin ajoneuvoihin, joissa takuu aika on jo umpeutunut, ja kun ei enää edellytetä OEM -hyväksyty n öljyn käyttöä.

-käytetään vaihteistoöljynä manuaalivaihteistoissa, ks. alla mainitut suositukset:

- API GL-4
- Alfa Romeo API GL-4
- BMW ATF-D2
- Citroën PSA B71 2330
- Fiat API GL-4, Fiat 9.55550-MX3, Fiat 9.55550-MZ1
- Ford API GL-4, ATF 186
- Honda Honda MTF II/SG, Special Gear Oil MTF 94, Special Honda MTF
- Mazda API GL-4
- Mercedes-Benz MB 235.10
- Mitsubishi API GL-4
- Nissan API GL-4
- Opel API GL-4, GM 1940768
- Peugeot PSA B71 2330
- Seat API GL-4
- Volkswagen API GL-4
- Volvo API GL-4/GL-5, Ford M2C33-F, Volvo 97308, Volvo 97309, Volvo 97310

-kehitetty erityisesti henkilö- ja kevyt kuorma-aut oihin –
suositellaan useimpien henkilöautojen manuaalivaih teistoihin –
erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa -mahdollistaa
pidemmät öljynvaihtovälit

-alentaa käyttölämpötilaa voimansiirrossa –
parantuneet kitkaominaisuudet

-suojaa kulumiselta, ruosteelta ja korroosiolta –
pidentää vaihteiston ikää

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
ISO VG luokka			SAE 75W-80
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			857
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			52.1
@ 110 °C			9.3
Viskositeetti-indeksi			161
Leimahduspiste °C			191
Jähmepiste °C			-42
Brookfield Viscosity, -40°C			18.9

