

# Q8 Rembrandt EP1

## Yleisrasva

Q8 Rembrandt EP1 on litiumsaippuapitoinen ja mineraaliöljypohjainen voitelurasva, joka sisältää voiteluominaisuuksia parantavia EP- ja ruostesuojalisäaineita.

Tyypillisiä teollisuuskäyttökohteita ovat kevyesti ja raskaasti kuormitetut liuku- ja vierintälaakerit. Soveltuu myös kestävoiteltujen laakerien laakeripesän täyttöön värähtelevissä ja kosteissa sisätiloissa.

Tyypillisiä ajoneuvokäyttökohteita ovat alustan, rungon ja pyöränlaakerien voitelu sekä useimmat työkoneet.

## Edut

- Lyijytön yleisrasva, jolla on laaja käyttöalue
- Pitkät voiteluvälit
- Erinomaiset ruostesuojaominaisuudet
- Hyvä veden ja mekaanisen rasituksen kesto

## Laatuluokitukset

- DIN 51502, KP1K-30
- ISO 6743, ISO-L-XCCFB1
- SS 15 54 70, 332-1-EP: V200, LTL -30, UTL +130, Ympäristöluokitus luokka 0

Tekniset tiedot	Tyyp. Arvo
<b>NLGI</b>	<b>1</b>
Tunkeuma,	
60 tunkeumakertaa	319
100 000 tunkeumakertaa	324
Tippumispiste °C	min. 205
Perusöljyn viskositeetti, cSt	
@ 40 °C	200
@ 100 °C	14
Ruostesuojakyky	
SKF Emcor, SS-SIS 155130	Hyväksytty
SKF Emcor, solavesikoe	Hyväksytty
Water Washout Test	
ASTM D1264, %	<10
Voitelukyky	
SKF R2F ajokoe A, B (130 °C), AF	Hyväksytty
Mekaaninen stabiilitteetti	
SKF 500 ja 1000 kierrosta	Hyväksytty
Lämpötila-alue, °C	-30...+130
Väri	Keltaruskea

