

Q8 Rubens WB

Rubens WB on litiumkompleksisaippualla paksunnettu EP- ja ruostesuoja-lisäaineita sisältävä yleisrasva. Monikäyttöinen laakereiden voiteluaine kaikilla pyörimisnopeuksilla, yleiseen alustan voiteluun.

Q8 Rubens WB sietää tavanomaista yleisrasvaa huomattavasti paremmin eri lämpötilavaihteluja. Muokattu erityisesti käyttökohteisiin, joissa lämpötila nuosee korkeaksi rasvan puutteellisen leviämisen vuoksi. Rasva pystyy säilyttämään koostumuksensa lämpötilan noustessa jopa +250°C tasolle.

Edut

- Pitkät voiteluvälit
- Erinomainen lämmönkestävyys
- Erinomaiset ruosteensuojaominaisuudet
- Hyvä vedenkesto ja mekaaninen stabiilitetti
- Lyijytön

Laatuluokitukset

Volvo STD 97720
DIN 51502, KP2.5N-30
ISO 6743, ISO-L-XCDIB2.5

Tekniset tiedot	Tyyp. Arvo
NLGI	2,5
Tunkeuma, 60 tunkeumakertaa	245-275
100 000 tunkeumakertaa	285
Tippumispiste °C	260
Perusöljyn viskositeetti, cSt	
@ 40 °C	215
@ 100 °C	18
SKF Emcor, SS-SIS 155130	Hyväksytty
Water Washout Test, ISO 11009 % Voitelukyky	<5
SKF R2F ajokoe A, B	Hyväksytty
Lämpötila-alue, °C	-30...+140
Väri	Vaalean kelt.

info@q8oils.fi

www.Q8Oils.fi

