

Q8 Ruysdael WR0

Työkone- ja venerasva

Q8 Ruysdael WR0 on kalsiumsaippuapitoinen, mineraaliöljypohjainen, EP- ja ruostesuojaalisäaineistettu voitelurasva, joka ei sisällä vettä.

Q8 Ruysdael WR0 on valmistettu erityisesti normaaleissa lämpötiloissa ja kohtuullisella pyörimisnopeudella toimiville raskaasti kuormitetuille liuku- ja vierintälaakereille sekä ajoneuvojen pohjan, työ-, maatalous- ja metsäkoneiden, leikkuupuimureiden, vesipumppujen, potkuriholkkien yms. voiteluun.

Soveltuu erinomaisesti venerasvaksi. Erityisen sopiva kohteisiin, joissa pitkä voiteluväli on käytännön sanelema välttämättömyys, raskaasti skukuormitettuihin rasvavoidelutuihin sovelluksiin sekä kohteisiin, joissa tarvitaan poikkeuksellisen hyvää tartunta- ja ruostesuojauskykyä.

Edut

- Laaja käyttöalue
- Pitkät voiteluvälit
- Erinomaiset ruostesuojaominaisuudet
- Hyvä veden ja mekaanisen rasituksen kesto
- Lyijytön

Laatuluokitukset

- DIN 51502, KPOE-30
- ISO 6743, ISO-L-XCBIB0
- SS 15 54 70, 223-2-EP: V13000 ,LTL -30, UTL +90, Ympäristöluokitus luokka 0

Tekniset tiedot	Tyyp. Arvo
NLGI	0
Tunkeuma, 60 tunkeumakertaa	355-385
Tippumispiste °C	120
Perusöljyn viskositeetti, cSt @ 40 °C	743-909
@ 100 °C	62-76
Ruostesuojakyky SKF Emcor, SS-SIS 155130	Hyväksytty
WWO, ASTM D1264, %	<10
Lämpötila-alue, °C	-30...+90
Väri	Vaaleankeltainen

