

Q8 Chopin S

Paineilmatyökaluöljy

Q8 Chopin S -öljyt on tarkoitettu paineilmakäyttöisten kallioporien ja muiden paineilmatyökalujen voiteluun.

Iskutoiminnolla varustettuihin laitteisiin suosittelemme:

- Q8 Chopin S 46 - alle +5 °C
- Q8 Chopin S 100 - yli +5 °C sekä maan alla käytettäviin laitteisiin
- Q8 Chopin S 220 - esim. maalämpöputkien syväporaukseen

Edut

- Korkea luontainen viskositeetti-indeksi
- Muodostaa kestävästä öljykalvon, jota vesi ei huuhtelee pois
- Hyvät ilman- ja vedenhylkimisominaisuudet
- Estää jäänmuodostusta
- Hyvä suoja kulumista vastaan
- Suojaa myös kondenssiveden aiheuttamalta ruosteelta ja korroosiolta
- Hyvät hapettumisen- ja lämpötilankesto-ominaisuudet mahdollistavat pitkät vaihtovälit
- Minimaalinen vaahdonmuodostus

Laatuluokitukset

- ISO 6743/0 kategoria P
- Atlas Copco
- Gardner Denver

Tekniset tiedot	Tyypillinen Arvo		
SAE luokka	46	100	220
Tiheys, 15 °C, kg/m ³	876	886	891
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C	46	100	220
@ 100 °C	6,7	11,2	19,0
Leimahduspiste °C	222	268	294
Jähmepiste °C	-24	-18	-15
FZG rasitusporras, A/8,3/90	0,07	0,07	0,07

