

Q8 Formula F1 SAE 10W-50

Synteettinen racing-moottoriöljy SAE 10W-50

Erityisesti erittäin korkeaviritteisiä moottoreita varten kehitetty voiteluaine. Kykenee säilyttämään riittävän öljynpaineen ja voitelukyvyn huolimatta suurestakin moottoritehosta, pintapaineesta tai liukunopeudesta, jotka tuottavat runsaasti lämpöä sekä kohdistavat moottoriin ja öljyyn erittäin korkeita vaatimuksia.

Hyväksytty turbomoottoreille sekä muokattu katalyysaattoreille soveltuvaksi

Edut

- Vähentää kulumista ja pidentää moottorin käyttöikää
- Maksimisuoja korkeissa lämpötiloissa ja kovassa rasituksessa
- Vähäinen höyrystyminen pienentää öljynkulutusta
- Erittäin vakaa viskositeetti
- Suojaa ruostumista ja korroosiota vastaan
- Suunniteltu katalyysaattorilla varustetuille autoille
- Pienempi kitka vapauttaa enemmän tehoa vetäviin pyöriin

Laatuluokitukset

- API SM
- ACEA A3/B4

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			857
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			131,4
@ 100 °C			19,0
Viskositeetti-indeksi			162
Leimahduspiste °C			204
Jähmepiste °C			-36
Alin pumppauslämpötila °C			-32

