

Q8 Hindemith 32-68

Hydrauliöljy

8 Hindemith 32-68 on mobiili- ja kiinteisiin hydraulijärjestelmiin tarkoitettu öljy, jolla on laaja käyttölämpötila-alue. Sisältää sinkittämiä, kulumista estäviä lisäaineita(AW).

Edut

- Korkea viskositeetti-indeksi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen
- Hyvät ominaisuudet matalissa lämpötiloissa
- Täyttää hydraulipumppuvalmistajien korkeimmatkin odatuskykyvaatimukset
- Hyvät ilman- ja vedenhylkimisominaisuudet
- Hyvä suoja kulumista vastaan
- Suojaa ruostumista ja korroosiota vastaan
- Hyvät hapettumisenkesto-ominaisuudet
- Minimaalinen vaahdonmuodostus

Laatuluokitukset

- Ylittää ISO 11158 vaatimukset kategoria HV
- Ylittää DIN 51524 vaatimukset osa 2 kategoria HVLP
- Ruotsalainen Standardi SS 15 54 34 AV 46
- Kattaa SHS 32, SHS 46 ja SH 68

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15°C, kg/m ³	874		
Viskositeetti, cSt			
@ -40 °C			
@ -30 °C	3559		
@ -20 °C	1282		
@ 40 °C	46		
@ 100 °C	11,01		
Viskositeetti-indeksi	242		
Leimahduspiste °C	158		
Jähmepiste °C	-51		
TAN, D947, mg KOH/g	0,30		
Ilmanerotus 50°C, min	3		
Suodatuskyky CETOP	104		

