

Q8 Hindemith LT

Hydrauliöljy

Q8 Hindemith on mobiili- ja kiinteisiin hydraulijärjestelmiin tarkoitettu öljy, jolla on laaja käyttölämpötila-alue. Sisältää sinkittömiä, kulumista estäviä lisäaineita(AW).

Edut

- Korkea viskositeetti-indeksi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen
- Hyvät ominaisuudet matalissa lämpötiloissa
- Täyttää hydraulipumppuvalmistajien korkeimmatkin suodatuskykyvaatimukset
- Hyvät ilman- ja vedenhylkimisominaisuudet
- Hyvä suoja kulumista vastaan
- Suojaa ruostumista ja korroosiota vastaan
- Hyvät hapettumisenkesto-ominaisuudet
- Minimaalinen vaahdonmuodostus

Laatuluokitukset

- Ylittää ISO 11158 vaatimukset kategoria HV
- Ylittää DIN 51524 vaatimukset osa 2 kategoria HVLP
- Ruotsalainen Standardi SS 15 54 34 AV 32
- Kattaa SH 15, SHS 32, SHS 46 ja SH 68
- Kattaa SHS 32, SHS 46 ja SH 68
- Volvo STD 98607, hydraulioöljy BLV
- Puolustusstandardi FSD 8401

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			875
Viskositeetti, cSt			
@ -40 °C			1466
@ -30 °C			611
@ -20 °C			311
@ 40 °C			32,1
@ 100 °C			10,89
Viskositeetti-indeksi			353
Leimahduspiste °C			100
Jähmepiste °C			-51
TAN, D974, mg KOH/g			0,30
Ilmauserotus 50 °C, min			2
Suodatuskyky CETOP			104

