

Q8 Mozart DP SAE 30

Mozart DP merimoottoriöljy SAE 30

Merimoottoriöljy keski- ja korkea kierroksisille moottoreille sekä merikäyttöön muunnetuille kuorma-auton moottoreille. Suurin suositeltu dieselpolttoaineen rikkipitoisuus on 1,5 %.

Soveltuu mm. kompressoreille ja alennusvaihteille sekä peruutusvaihteille, joihin suositellaan SAE 30 -moottoriöljyä.

Edut

- Hyvät hapettumisen- ja lämpötilankesto-ominaisuudet mahdollistavat pitkät vaihtovälit
- Hyvä voitelukyky – hyvä suoja kulumista vastaan
- Erinomainen veden sietokyky
- Erinomainen suoja korroosiota vastaan

Laatuluokitukset

- API CD
- MIL-L-2104C
- MWM-B testi

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			896
Viskositeetti, cSt @ 40 °C			110,5
@ 100 °C			12,1
Viskositeetti-indeksi			99
Sulfaattituhkapitoisuus, paino%			1,8
Leimahduspiste °C			226
Jähmepiste °C			-12
TBN (emäsluku), mgKOH/g			15,2

