

Q8 Outboard 2T

Mineraalipohjainen 2-tahtiöljy

Mineraalipohjainen 2-tahtiöljy kehitetty kaikille bensiinimoottoreille.

Kehitetty erityisesti vesijäähdytteisille perämoottoreille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lisäksi mm. moottoripyörät ja lumikelkat, moottorisahat, ruohonleikkurit sekä mopot.

Voidaan käyttää matalaa sekoitussuhdetta. Sopii myös moottoreille, joissa on erillinen öljysäiliö.

Edut

- Soveltuu erinomaisesti sekä ilma- että vesijäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin
- Antaa hyvän suojan sylinterien kulumista vastaan
- Vähentää sytytystulppien karstoittumista
- Estää ennakkosytytyksen
- Suojaa männänrenkaita juuttumiselta
- Vähentää mäntien pikeentymistä
- Vähentää pakokaasukanaviston tukkeutumisen vaaraa
- Erinomainen suoja korroosiota ja kulumista vastaan
- Itse sekoittuva

Laatuluokitukset

- NMMA TC-W3 (nr. R-51030)
- OMC (Johnsson, Evinrude)
- TSC-4
- Volvo STD 97455-20

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			867
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			38,6
@ 100 °C			6,5
Viskositeetti-indeksi			121
Leimahduspiste °C			84
Jähmepiste °C			-39
Tuhkapitoisuus %			0

