

Q8 Sprint

Synteettinen 2-tahtiöljy

Synteettinen 2-tahtiöljy ilma- ja vesijäähdytteisiin bensiinimoottoreihin mm. moottoripyörät ja lumikelkat, moottorisahat, ruohonleikkurit sekä mopot.

Kehitetty suuritehoisille moottoreille mm. kilpapyörät, kilpaskootterit, raivaussahat. Voidaan käyttää matalaa sekoitussuhdetta (n.2%). Soveltuu myös moottoreille, joissa on erillinen öljysäiliö.

HUOM! Ei sovellu perämoottoreihin.

Edut

- Erinomainen suoja korroosiota ja kulumista vastaan
- Vähentää savutusta ja pienentää päästöjä
- Erinomainen voitelu korkeissa lämpötiloissa
- Erittäin hyvä kylmävoitelu-ominaisuus
- Itse sekoittuva
- Hyvä hapettumisenkesto-ominaisuus
- Sisältää erittäin vähän tuhkaa

Laatuluokitukset

- JASO FC
- ISO-EGD (GLOBAL GD)
- API TC++
- TISI 1040
- Malaguti Moto hyväksyntä

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			862
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			62,7
@ 100 °C			9,3
Viskositeetti-indeksi			127
Leimahduspiste °C			96
Jähmepiste °C			-33
Tuhkapitoisuus %			0,1

