

Q8 T 1000 SAE 10W-30

Työkone- ja traktorivaihteistoöljy SAE 10W-30

Yhdistetty moottori-, voimansiirto- ja hydraulioöljy.
Tarkoitettu sekä turboahdettuihin että vapaasti
hengittäviin 4-tahtisiin diesel- ja bensiinimoottoreihin
sekä voimansiirtoihin, joissa akseli
ja jarrut ovat yhdysrakenteiset ns. ”märät jarrut”.

Maanviljelijöiden ja työkoneyrittäjien yleisöljy

Edut

- Yleisöljy - pienentää varastointitarvetta ja käsittelykustannuksia
- Vähentää vääräntyyppisen öljyn käytön vaaraa
- Soveltuu kaikenlaisiin diesel- ja bensiinimoottoreihin
- Soveltuu hydraulioöljyksi
- Muokattu ominaisuuksiltaan märillä jarruilla varustetuille voimansiirroille sopivaksi

Laatuluokitukset

- API CF-4/SF
- API GL-4
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- CNH MAT 3525, 3505
- ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
- Case MS 1118, MS 1207, MS 1209
- Ford ESN-M2C41-B, ESN-M2C121-E, ESNM2C134-C, ESN-M2C134-D, ESN-M2C159-B, ESN-M2C159-C
- New Holland NH 024C, NH 324B, NH 410B
- Massey Ferguson CSM M 1127, M 1135, M 1139, M 1141, M 1144
- GIMA CMS M 1145

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			880
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			70,6
@ 100 °C			11,1
Viskositeetti-indeksi			149
Leimahduspiste °C			202
Jähmepiste °C			-36
Alin pumppauslämpötila °C			-32

