

Q8 T 25 SAE 80W-90

Käsivalintaisiin vaihteistoihin tarkoitettu **vaihteistoöljy**, joka täyttää **API GL-1** ja **API GL-3** -laatuvaatimukset.

Käyttökohteet

Kehitetty erityisesti Volvon kuorma- ja linja-autojen käsivalintaisiin vaihteistoihin.

Edut

- Takaa oikeanlaiset kitkaominaisuudet vaihteistossa
- Hyvä voitelukyky takaa vaihteiston ja synkronointirenkaiden pitkän käyttöiän
- Erittäin hyvä suoja kulumista vastaan vaativissa käyttöolosuhteissa
- Pitää vaihteiston puhtaana
- Vähentää voimansiirtoääniä
- Hyvä hapettumisenkesto
- Suojaa hyvin korroosiota vastaan

Laatuluokitukset

- API GL-3
- JOHN DEERE JDM J11C
- EATON BULLETIN 2053
- EATON/FULLER BULLETIN 2052
- FULLER FORM 121
- VOLVO 97300 / 97305

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			899
Viskositeetti, cSt			136,1
@ 40 °C			14
@ 100 °C			136
@ -26 °C Pa.s			100
Viskositeetti-indeksi			180
Leimahduspiste °C			-27
Jähmepiste °C			

