

Q8 T35 SAE 80W

Käsivalintaisiin vaihteistoihin tarkoitettu API GL-4 vaatimukset- täyttävä vaihteistoöljy. Soveltuu erityisesti etuvetosiin autoihin, joissa vaihteisto ja etuvetopyörästö ovat yhdysrakenteiset.

Edut

- Takaa oikeat vaihteiston kitkaominaisuudet
- Hyvät voiteluominaisuudet takaavat pitkän vaihteiston ja synkronirenkaiden käyttöiän
- Pitää vaihteiston puhtaana
- Vähentää voimansiirtoääniä
- Antaa erinomaisen suojan kulumista vastaan vaativissa käyttöolosuhteissa
- Erittäin hyvät hapettumisenkesto-ominaisuudet
- Erinomaiset ruostesuojaominaisuudet

Laatuluokitukset

- API GL-4
- JOHN DEERE JDM J11B
- EATON BULLETIN 2053 (<100°C)
- EATON/FULLER BULLETIN 2052
- FORD SM-2C-1011A
- FORD SQM-2C9008-A
- FULLER FORM 121
- MAN 341 Z-1/E-1/Z-2
- MB APPROVAL 235.1
- ZF TE-ML 02A / 02B / 08 / 17A / 16A / 19A

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			882
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			70,1
@ 100 °C			9,25
@ -26 °C Pa.s			30
Viskositeetti-indeksi			108
Leimahduspiste °C			166
Jähmepiste °C			-30

