

Q8 T 520

Moottoriöljy

Moottoriöljy turboahdettuihin ja vapaasti hengittäviin 4-tahtisiin dieselja bensiinimoottoreihin. Öljynvaihtovälinä voidaan käyttää jopa 45.000 km kaukoliikenteen kuorma-autoissa.

Soveltuu yleismoottoriöljyksi mm. kuljetusliikelle, omistajakuljettajille sekä muuntimiin ja voimansiirtoon.

Edut

- Yleismoottoriöljy bensiini- ja dieselkäyttöiseen ajoneuvokalustoon
- Minimaalisen pieni sylinterien kiillottuminen
- Hyväksytty käytettäväksi pidennetyillä öljynvaihtoväleillä
- Hyväksytty käytettäväksi voimansiirtoöljynä tietyissä voimansiirroissa

Laatuluokitukset

SAE 10W-30

- API CH-4/CG-4/SJ/CF
- ACEA A/B2/E2
- Mack EO - L Plus
- Cummins CES 20076
- Cat ECF-I

SAE 15W-40

- API CG-4/SJ/CF
- ACEA A2/B2/E2
- MAN 271
- Mercedes-Benz 228.1
- Volvo VDS
- Mack EO - L Plus
- MTU Type 1
- Vastaa Volkswagen 501.01 / 505.00

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
SAE luokka		10W-30	15W-40
Tiheys, 15 °C, kg/m ³		876	886
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C		73,6	105,3
@ 100 °C		11,6	13,9
Viskositeetti-indeksi		145	133
Sulfaattituhkapitoisuus,paino%		1,2	1,1
Leimahduspiste °C		195	190
Alin pumppauslämöttila °C		-33	-24
TBN (emäsluku), mg KOH/g		9,5	8,5

info@q8oils.fi

www.Q8Oils.fi

