

Q8 T65 SAE 75W-90

Vaihteistoöljy käsivalintaisiin vaihteistoihin, joihin vaaditaan API GL-5 luokan öljyä.
Johtavien kuorma-autovalmistajien pitkiä öljynvaihtovälejä - jopa 400.000 km – varten hyväksymä vaihteistoöljy.

Edut

- Erinomaiset ominaisuudet matalissa lämpötiloissa
- Pienentää polttoaineenkulutusta
- Stabiili viskositeetti korkeissa lämpötiloissa
- Pieni kitka vähentää lämmöntuottoa
- Hiljentää vaihteistoäänä
- Hyvä suoja kulumista vastaan vaativissa käyttöolosuhteissa
- Erittäin hyvät hapettumisenkesto-ominaisuudet
- Hyvät voiteluominaisuudet takaavat vaihteiston pitkän käyttöiän
- Hyvä suoja iskurasituksia vastaan
- Suojaa ruostumista ja korroosiota vastaan

Laatuluokitukset

- API GL-5
- FORD ESD-M2C175-A
- VOLVO VAIHTEISTOÖLJY 97312
- ZF-TE-ML 05A, 07A, 08,12A, 17B
- GM Pt.No. 19 40 759 (90 188 629)
- EATON BULLETIN 2053 (lämpötila<110 °C)
- EATON/FULLER BULLETIN 205 (lämpötila<110 °C)
- FULLER FORM 121 (lämpötila<110 °C)
- CLARK FORM No. ALC-1 5M 7-80 KE
- TLC-25 3M GAC 8-83
- ROCKWELL O-76-E

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			868
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			93
@ 100 °C			14,1
@ -40 °C Pa.s			98
Viskositeetti-indeksi			156
Leimahduspiste °C			162
Jähmepiste °C			-45

