

Q8 T 750 SAE 15W-40

Erittäin suorituskykyinen raskaan kaluston SHPD- tyyppinen moottoriöljy, joka on kehitetty vähäpäästöisiin Euro IV- ja Euro V- moottoreihin. Soveltuu kaikkiin korkean suorituskyvyn 4-tahtisiin, vähärikkisiin (<0.05% mass) ja vapaasti hengittäviin, bensiini- ja dieselmootoreihin turbolla (tai superturbolla) / tai ilman. Suositellaan erityisesti raskaan -on / off road- kaluston dieselmootoreille. Sopi myös henkilöautojen bensiini- tai dieselmootoreihin.

Edut

- Erinomainen suoja sylinterien kiillottumista ja kampiakselin kulumista vastaan
- Hyväksytty käytettäväksi pidennetyillä öljynvaihtoväleillä, vähentäen käsittelykuluja
- Nopea voitelu heti kylmäkäynnistyksen jälkeen
- Suojaa moottorin likaantumista palojäämiltä
- Suojaa moottoria tehokkaasti korroosion aiheuttamalta kulumiselta

Laatuluokitukset

- API CI-4/SL/CF
- ACEA E7
- VOLVO VDS-3
- Global DHD-1
- Isuzu
- Iveco
- MAN M3275-1
- MB 228.3
- Deutz DQC III-10
- MTU Type 2
- Mack EO-N
- Cummins CES 20071, -72, -76, -77, -78
- Caterpillar ECF- / ECF-2
- Renault RLD / RLD-2
- SCANIA

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³	D 4052	g/ml	0,886
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C	D 445	mm ² /s	103.4
@ 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	135
Sulfaattituhkapitoisuus,paino%	D 874	% mass	max 1.4
Leimahduspiste °C	D 93	°C	210
Jähmepiste °C	D 97	°C	-42
Alin pumppauslämpötila °C	D 3829	°C	-25
TBN (emäsluku), mg KOH/g	D 2896	mg KOH/g	10.5

