Q8 T 760 SAE 10W-30

Ultra High Performance Diesel Engine Oil

Q8 T 760 on moderni ja suorituskyvyltään korkealuokkainen dieselmoottoriöljy, jonka sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus on pieni (Low SAPS -öljy). Kehitetty erityisesti linja-auton moottoreille, joissa edellytetään EPA 2007, Euro 5 ja Euro 6 vaatimusten täyttämistä.

Soveltuu kaikkiin hiukkassuodattimella (DPF) tai katalyyttisella jälkikäsittelyjärjestelmällä (esim. SCR) varustettuihin dieselmoottoreihin, kaikissa käyttöolosuhteissa.

Suositellaan erityisesti kun moottorivalmistaja edellyttää korkealuokkaisen, pidennetyt vaihtovälit sallivan, dieselmoottoriöljyn käyttämistä, ja kun jonkin alla mainitun ominaisuuden täyttyminen on välttämätöntä:

Edut

- Täyttää Volvon moottoriöljyn viimeisimmät laatuvaatimukset
- Minimoi hiukkassuodattimen (DPF) regenerointitarpeen
- Suojaa katalyyttista jälkikäsittelyjärjestelmää (SCR)
- Erinomainen suoja moottorille kylmäkäynnistyksessä -moottori kuluu vähemmän
- Erinomainen suoja sylinterien kiillottumisen ja kampiakselin kulumista vastaan
- Pitää moottorin puhtaana vaativissakin käyttöolosuhteissa
- Pienentää huoltokustannuksia pidemmän vaihtovälinsä ansiosta

Laatuluokitukset

- ACEA E7/ ACEA E9
- API CJ-4
- API SM/CF
- VOLVO VDS-4
- Renault RLD-3
- MB 228.31
- MAN 3275
- MAN 3575
- MTU Type 2.1
- Cat ECF-3/ ECF-2
- Cummins CES 20081
- JASO DH-2

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m²			869
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			82,2
@ 100 °C			12
Viskositeetti-indeksi			141
Sulfaattituhkapitoisuus,paino%			0,98
Leimahduspiste °C			224
Jähmepiste °C			-33
TBN (emäsluku), mg KOH/g			7,6

info@q8oils.fi