

# Q8 T 860 SAE 10W-40

## Ultra High Performance Diesel Engine Oil SAE 10W-40

Korkealuokkainen synteettinen moottoriöljy, joka on kehitetty erityisesti vähäpäästöisiin Euro 5 -moottoreihin.

T 860 mahdollistaa Scanian LDF-2 ja Volvo VDS-3 -spesifikaation mukaiset pidennetyt vaihtovälit.

### Edut

- Erinomainen suoja sylinterien kiillottumista vastaan
- Hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet, mikä pienentää moottorin kulumista
- Estää palamistuotteina syntyneiden epäpuhtauksien kertymisen
- Estää ruosteen muodostumista ja korroosiota sekä tehokkaasti vaahdonmuodostusta
- Pitää moottorin puhtaana vaativissakin käyttöolosuhteissa
- Pienentää huoltokustannuksia pitkän vaihtovälinsä ansiosta
- Suojaa sylinterit ja kampiakselin kulumiselta

### Laatuluokitukset

- ACEA E4, E7
- API CI-4, CH-4, CG-4
- Scania LDF-II
- Volvo VDS-3
- MAN 3277
- MB 228.5
- Renault RXD, RLD-2
- MTU Type 3
- Mack EO-M Plus
- Cummins CES 20077/20078
- DAF
- Deutz DQC III-05

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m <sup>3</sup>			871
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			96
@ 100 °C			14,4
Viskositeetti-indeksi			155
Sulfaattituhkapitoisuus,paino%			1,6
Leimahduspiste °C			220
Alin pumppauslämpötila °C			-30
TBN (emäsluku), mg KOH/g			12,5

