

Q8 T 860 S SAE 10W-40

Ultra High Performance Diesel Engine Oil SAE 10W-40

Korkealuokkainen synteettinen moottoriöljy, joka on kehitetty erityisesti vähäpäästöisiin Euro V ja VI -moottoreihin.

T 860 S mahdollistaa Scania LDF -3 ja Volvo VDS-3 – spesifikaation mukaiset pidennetyt vaihtovälit.

Edut

- Erinomainen suoja sylinterien kiillottumista vastaan
- Hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet, mikä pienentää moottorin kulumista
- Estää palamistuotteina syntyneiden epäpuhtauksien kertymisen
- Estää ruosteen muodostumista ja korroosiota sekä tehokkaasti vaahdonmuodostusta
- Pitää moottorin puhtaana vaativissakin käyttöolosuhteissa
- Pienentää huoltokustannuksia pitkän vaihtovälinsä ansiosta
- Suojaa sylinterit ja kampiakselin kulumiselta

Laatuluokitukset

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3
- MAN 3277
- MB 228.5
- Renault RXD, RLD-2

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m ³			871
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			90,6
@ 100 °C			13,6
Viskositeetti-indeksi			152
Sulfaattituhkapitoisuus,paino%			1,8
Leimahduspiste °C			214
Alin pumppauslämpötila °C			-30
TBN (emäsluku), mg KOH/g			16

