

## Q8 Supergear S 75W-80

Käsivaihteistoihin tarkoitettu vaihteistoöljy kohteisiin, joihin suositellaan API GL-3 vaatimukset täyttävää öljyä. Kehitetty erityisesti Volvon käsivalintaisella vaihteistolla varustettujen kuorma- ja linja-autojen vaihteistoöljyksi; suositellaan erityisesti kylmässä jäykistyviin tai runsaasti lämpöä tuottaviin vaihdelaatikoihin.

### Edut

- Erinomaiset ominaisuudet matalissa / korkeissa lämpötiloissa
- Vakaa viskositeetti korkeissa lämpötiloissa
- Pieni kitka vähentää lämmöntuottoa
- Edistää synkronoinnin toimivuutta
- Pitää vaihteiston puhtaana
- Hiljentää vaihteistoäänä
- Hyvä suoja kulumista vastaan vaativissa käyttöolosuhteissa
- Erittäin hyvä hapettumisenkesto
- Hyvät voiteluominaisuudet takaavat vaihdelaatikon aj synkronisointirenkaiden pitkän käyttöiän
- Suojaa ruostumista ja korroosiota vastaan

### Laatuluokitukset

- API GL-3
- JOHN DEERE JDM J11C
- EATON/FULLER BULLETIN 2052
- EATON BULLETIN 2053
- FULLER FORM 121
- VOLVO 97305

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. Arvo
Tiheys, 15 °C, kg/m <sup>3</sup>			843
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C			71,4
@ 100 °C			10,9
@ -40 °C Pa.s			136
Viskositeetti-indeksi			142
Leimahduspiste °C			236
Jähmepiste °C			-45

