

## Q8 Gear Oil V LD 75W-90

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 on erinomainen täysin synteettinen vaihteistoöljy, joka tarjoaa erinomaista voitelua korkeakuormitteisissa vaihteistoissa. Tämä tuote tarjoaa luokkansa parasta lämmönkestoa ja polttoaineen säästöominaisuuksia. Se täyttää API GL-4 -määritykset ja on kehitetty vastaamaan Volvo 97315, Volvo 97319 ja MB 235.11 -vaatimuksia.

### Käyttöalueet:

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 on erityisesti suunniteltu raskaankaluston vaihteistoihin, jotka vaativat MB 235.11 -määrityksen. Voiteluainetta voidaan suositella myös kaikille ajoneuvoille, jotka tarvitsevat viskositeetiltaan 75W-90 -öljyä, kun valmistaja on määrännyt API GL-4- tai MAN 341 Z4/E3-, ZF 02L- ja Volvo 97315/97319 -määritykset.

### Edut:

- **Täysin synteettinen koostumus tarjoaa äärimmäistä lämmönkestävyyttä.**
- **Erinomainen suojaus kulumista vastaan ja pidentää komponenttien käyttöikä.**
- **Erinomainen suojaus ruostetta ja korroosiota vastaan.**
- **Erinomainen vaihteenvaihto alhaisissa lämpötiloissa ja pidentynyt laitteiston käyttöikä.**
- **Erinomainen vaihteistonsuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.**

### Laatuluokitukset:

API	GL-4	Volvo	97315 (400.000 km)
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	Volvo	97319 (800.000 km)
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 01L
MAN	341 Type Z4	ZF	TE-ML 02L
MB	235.11	ZF	TE-ML 08
MB	235.4	ZF	TE-ML 16K

<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Menetelmä</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Tyyp. arvo</b>
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Viskositeetti-aste	-	-	75W-90
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	119
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	165
Brookfield viskositeetti, -40 °C	D 2983	Pa.s	55
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	221
Jähmepiste	D 97	°C	-42

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Product Data Sheet includes a selection of specifications, for full overview please consult the Q8Oils website.