

Q8 Auto 15

Q8 Auto 15 on erinomainen automaattivaihteistoöljy, jota voidaan käyttää myös hydraulijärjestelmissä. Voiteluaineella on korkea viskositeetti-indeksi ja optimaalinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, mikä takaa korkean suorituskyvyn ja ajomukavuuden erilaisissa olosuhteissa. Sitä suositellaan kuorma-autoille, henkilöautoille, linja-autoille, maastossa, rakennus- ja sotilaskalustoille

Käyttöalueet:

Q8 Auto 15 täyttää GM:n, Fordin, Allisonin, MB:n, Voithin, Chryslerin, ZF:n ja Volvon automaattivaihteistoille asetetut vaatimukset. Voiteluainetta voidaan käyttää useimpien kuorma-autojen, henkilöautojen, linja-autojen, maasto-, rakennus- ja sotilaslaitteiden automaattivaihteistoissa. Voiteluaine soveltuu myös ohjaustehostimen nesteeksi ja hydraulinesteeksi.

Edut:

- **Edistyksellinen suoja kulumista vastaan ja pidentää komponenttien käyttöikää.**
- **Korkea suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.**
- **Kylmäkäynnistyksen parannus.**

Laatuluokitukset:

Allison	C-4	MB	236.5
Chrysler	ATF+3	MB	236.9
Ford	Mercon	Volvo	97341 (AT 101)
GM	ATF Type A (Suffix A)	ZF	TE-ML 02F
GM	Dexron III G	ZF	TE-ML 03D
MAN	339 Type L1	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 Type V1	ZF	TE-ML 09
MAN	339 Type Z1	ZF	TE-ML 11B
MB	236.1	ZF	TE-ML 14A
MB	236.10	ZF	TE-ML 17C
MB	236.11		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	35.8
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.0
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	200
Brookfield viskositeetti, -40 °C	D 2983	Pa.s	13
Jähmepiste	D 97	°C	-48
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	176

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Product Data Sheet includes a selection of specifications, for full overview please consult the Q8Oils website.