

Q8 Brake Fluid DOT 4+

Q8 Brake Fluid DOT 4+ on poikkeuksellinen hydraulineeste jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Sillä on korkea kiehumispiste min. 260°C, mikä ylittää huomattavasti DOT 4 -jarrunesteille asetetut vaatimukset. Q8 Brake Fluid DOT 4+ tarjoaa erinomaisen voitelun, äärimmäisen suojan korroosiota vastaan ja sekoittuu DOT 3- ja DOT 5.1 -jarrunesteisiin. Se vähentää kitkaa ja tarjoaa poikkeuksellisen kulumissuojan

Q8 Brake Fluid DOT 4+ käytetään hydraulisissa jarru- ja kytkinjärjestelmissä henkilöautoissa, kuorma-autoissa, pakettiautoissa ja linja-autoissa. Sillä ei ole haitallista vaikutusta jarrujärjestelmän metalleihin tai kumiosiin

Edut

- Erinomainen ajoneuvoturvallisuus erittäin korkean kiehumispisteen / alhaisen höyrynpaineen ansiosta, mikä tarjoaa höyrylukko ominaisuudet
- Erinomainen voitelu aiheuttaa rajoitettua kulumista
- Erinomainen nopea jarruvaste korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
- Erinomaiset vakaat nesteominaisuudet.
- Erinomainen järjestelmän korroosiosuojaus

Laatuluokitukset

FMVSS	116 DOT 3	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1704

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 20°C	D 4052	g/ml	1.052
Kinemaatt. viskositeetti, -40 °C	D 445	mm ² /s	1500
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	7,9
Tasapaino kosteassa palautusjäähdytyspisteessä	FMVSS 116	°C	165
Kiehumispiste kuivan tasapainon refluksoinnissa	FMVSS 116	°C	265
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	110
Väri	Visuaalinen		Vaalea keltainen

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

10/20