

Q8 Gear Oil V 75W-80

Q8 Gear Oil V 75W-80 on ylivertainen synteettinen vaihteistoöljy, joka tarjoaa pidennetyt vaihtovälit ja luokkansa parhaan suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa. Tämä tuote tarjoaa helpon vaihtenvaihdon ja poikkeuksellisen suojan korkeissa lämpötiloissa jatkuvan kalvonlujisuuden ansiosta. Matala viskositeetti optimoi vaihteiston tehokkuuden ja polttoainetalouden.

Käyttöalueet:

Q8 Gear Oil V 75W-80 on suunniteltu erityisesti Volvo 97307 pitkille vaihtoväleille. Tämä tuote täyttää monien hyötyajoneuvojen OEM- ja/tai vaihteistovalmistajien, mukaan lukien MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault ja Volvo, vaatimukset.

Edut:

- **Erinomainen suoja kulumista vastaan ja pidentää komponenttien käyttöikä.**
- **Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.**
- **Erinomainen helppo vaihtenvaihto alhaisissa lämpötiloissa ja pidempi laitteiden käyttöikä.**

API	GL-4	Volvo	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	Volvo	97307 (400.000 km) *
Iveco	18-1807 MGS1	ZF	TE-ML 01L
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 02L
MAN	341 Type E4	ZF	TE-ML 08
MAN	341 Type Z3	ZF	TE-ML 13
MAN	341 Type Z4	ZF	TE-ML 16K
MB	235.4	ZF	TE-ML 24A

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,858
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 75W-80
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	58.5
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.8
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	154
Brookfield viskositeetti, -40 °C	D 2983	Pa.s	47.0
Jähmepiste	D 97	°C	-39
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	221

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.