

Q8 Glykol Super

Q8 Glykol Super on erinomainen tiivistetty monoetyleeniglykolipohjainen pakkasnestee, jolla on erittäin korkea ruostesuojaus ja korroosiosuoja. Soveltuu nykyaikaisten tai vanhempien bensiini- ja dieselmootoreiden avoimiin ja suljettuihin jäähdytysjärjestelmiin. Ei sisällä amiini-, nitriitti- tai fosfaattiyhdisteitä.

Käyttöalueet:

Tämän tyyppistä glykolia suositellaan muun muassa Scaniaalle, MAN:lle, SAAB:lle, Opel/GM:lle, Audille, BMW:lle, Mercedes-Benzille ja MTU:lle.

Laatuluokitus:

Deutz	DQC CA-14	MB	325.0
GM	B 040 0240	MTU	MTL 5048
German Army	TL 6850-0038/1	Saab	6901599
INNIO Jenbacher	TA 1000-0201	VAG	VW TL 774 C
Liebherr	LH-01-COL3A		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyppiarvo
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	1,122
Kiehumispiste	-	°C	165
pH, 20 °C	D 1287	-	7.2
Jäätymissuoja 50-50 %	D 1177	°C	-38°C
Jäätymissuoja 33-67 %	D 1177	°C	-18°C
Vara-emäksisyys (pH 5,5)	D 1121	ml HCL 0.1N	14
Vesisisältö	-	%	max 3.5
Väri	Havainto	-	Sinivuhreä

Huomautukset:

Suosittellemme, että 50 % Q8 Glykol Super (tiiviste) sekoitetaan veteen. Yli 60 % Q8 Glykol Superia ei saa lisätä. Tämä seos tarjoaa maksimaalisen jäätymissuojan (jäätymispiste noin -50°C). Vaihda jäähdytysneste autonvalmistajan ohjeiden mukaan.