

Q8 Hagemeister 46

Q8 Hagemeister 46 soveltuu käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella ja monissa erilaisissa sovelluksissa. Q8 Hagemeister 46 on tuote, joka sopii useimpiin käyttökohteisiin sekä kylmässä että kuumassa.

Käyttöalueet:

Q8 Hagemeister 46:ta käytetään ympäri vuoden esimerkiksi rakennuskoneissa ja nostureissa. Sitä käytetään myös teollisuudessa ja sovelluksissa, kuten paperi-, teräs-, sementti- ja kaivosteollisuudessa.

Laatuluokitus:

DIN	51502 HVLP	ISO	6743-4 HR
DIN	51524-3 HVLP	ISO	6743-4 HV
ISO	11158 HV		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
ISO Viskositeetti	-	-	46
Tiheys 20 °C	D 4052	g/ml	0,873
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	46
Kinemaatt. viskositeetti,, 100 °C	D 445	mm ² /s	8,13
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	150
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	215
Jähmepiste	D 97	°C	-34
Vahtoaminen, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	D 892	ml	10/0/10

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.