

## Q8 Holbein Bio Long Life

Q8 Holbein Bio Long Life on poikkeuksellinen tyydyttyneisiin estereihin perustuva synteettinen hydraulioöljy ympärivuotiseen käyttöön liikkuvissa ja kiinteissä hydraulijärjestelmä. Ominaisuuksiensa ansiosta sitä voidaan käyttää herkillä alueilla ja laajalla lämpötila-alueella. Tällä tuotteella on korkea biohajoavuus ja sisältää tuhkattomia (sinkittömiä) kulumista estäviä lisäaineita. Q8 Holbein Bio Long Life on listattu SP- lista.

### Käyttöalueet:

Q8 Holbein Bio Long Life sopii erinomaisesti hydraulijärjestelmiin ympäristön kannalta herkillä alueilla, kuten maataloudessa, metsätaloudessa ja vesilaitoksissa.

### Laatuluokitus:

ISO

15380 HEES

Swedish Standard

SS 155434 AV

### Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
ISO Viskositeetti	-	-	46
Tiheys 15 °C	D 4052	g/ml	916
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	44.1
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.4
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	169
Jähmepiste	D 97	°C	-60
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	240
Kuparikorroosio, 3 h, 100 °C	D 130	-	1b

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.