

Q8 Hindemith 32-68

Q8 Hindemith 32-68 on erinomainen hydraulioöljy liikkuviin ja kiinteisiin hydraulijärjestelmiin. Tuote on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvojen hydraulikkaan ja sitä suositellaan erityisesti sovelluksiin, joissa lämpötila on erittäin laaja. Sisältää tuhkattomia (sinkittömiä) kulumista estäviä lisäaineita.

Käyttöalueet:

Q8 Hindemith 32-68 käytetään hydraulijärjestelmissä, joissa vaaditaan öljyä, jolla on erittäin laaja käyttölämpötila.

Edut:

- Täydellinen käytettäväksi kaikkina vuodenaikoina
- Erinomainen korkea viskositeettiindeksi
- Soveltuu erinomaisesti sovelluksiin laajalla lämpötilaspektrillä
- Helppo käynnistys erittäin matalissa lämpötiloissa
- Erinomaiset virtausominaisuudet
- Pidennetyt öljynvaihtovälit pidentävät voiteluaineen käyttöikä
- Poikkeuksellinen öljyn hapettumisen vähentäminen
- Pitkäaikainen vakaa nesteen viskositeetti erinomaisen leikkauskestävyyden ansiosta

Laatuluokitukset:

DIN

51524-3 HVLP

Swedish Standard

SS 155434 AV

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
ISO	-	-	32-68
Absoluuttinen tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Väri	D 1500	-	L 0.5
Kinemaatt. viskositeetti, -20 °C	D 445	mm ² /s	1282
Kinemaatt. viskositeetti, -30 °C	D 445	mm ² /s	3559
Kinemaatt. viskositeetti, -40 °C	D 445	mm ² /s	-
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	46,0
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,01
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	242
TAN	D 974	mg KOH/g	0.30
Jähmepiste	D 97	°C	-51
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	158
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0 (10)
Ruostetestä, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	Hyväksytty
Kuparikorroosio, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.