

Q8 Holbein Bio Plus

Q8 Holbein Bio Plus on erinomainen synteettinen, tyydyttymättömiin estereisiin perustuva hydraulioöljy ympärivuotiseen käyttöön liikkuvissa ja kiinteissä hydraulijärjestelmissä. Mukautettu käytettäväksi herkillä alueilla, joilla korkea biohajoavuus on vaatimus. Esimerkiksi. vesilähteet. Sisältää tuhkattomia (sinkittömiä) kulumista estäviä lisäaineita. Q8 Holbein Bio Plus koostuu 90 % uusiutuvista raaka-aineista ja on listattu SP-listalla.

Käyttöalue:

Q8 Holbein Bio Plus sopii erinomaisesti hydraulijärjestelmiin, jotka toimivat ympäristön kannalta herkillä alueilla, kuten maataloudessa, metsätaloudessa, vesilaitoksissa ja merellä.

Laatuluokitus:

DIN	51524-3 HVLP	ISO	15380 HEES
ISO	11158 HV	Swedish Standard	SS 155434 BV 46

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
ISO Viskositeetti - - 46	-	-	46
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	48.0
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	185
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	246
Jähmepiste	D 97	°C	-54
Väri	D 1500	-	L1.5
Ruostetesti A ja B 24h	D 665	-	Hyväksytty
Emulsio Tislattu vesi, 54,4 °C	D 1401	-	40-40-0(20)
Vaahto. 5 minuutin puhallussarja. 1-2-3	D 892	ml	5/5/5
Vaahtoaminen, 10 min laskeuma, sarjat 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Kuparinauha	D 130	-	1
TAN	D 974	mg KOH/g	0.47
Biologinen hajoavuus 28 vrk	OECD 301 B	%	77
FZG-testi, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.