

Q8 Hummel 46

Q8 Hummel 46 on valkoinen öljypohjainen hydraulii- ja koneöljy, joka on valmistettu perusöljystä ja lääketieteellisen luokan lisäaineista. Tuotteella on erittäin korkea puhtaus (ei aromaattisia ja muita epäpuhtauksia) sekä värin, hajun ja maun puute, mikä tekee siitä erittäin sopivan teollisuudelle, jossa lääke-, kosmetiikka-, elintarvike- jne. käsitellään.

Käyttöalue:

Q8 Hummel 46:ta käytetään sisätiloissa liikkuvissa ja kiinteissä hydraulijärjestelmissä. Soveltuu laakereihin, säätimiin, sumuvoitelujärjestelmiin sekä yleiskiertoon ja konevoiteluun, joissa työympäristö on erittäin tärkeä. Sisältää tuhkattomia (sinkittömiä) kulumista estäviä lisäaineita

Laatuluokistus:

DIN 51524-2 HLP ISO 6743-4 HM

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
<i>ISO Viskositeetti</i>	-	-	46
<i>Kinemaatt. Viskositeetti, 40 °C</i>	D 445	mm ² /s	46
<i>Kinemaatt. Viskositeetti 100 °C</i>	D 445	mm ² /s	6,52
<i>Viskositeetti-indeksi</i>	D 2270	-	89
<i>Leimahduspiste COC</i>	D 92	°C	216
<i>Jähmepiste</i>	D 97	°C	-15
<i>Hapetusominaisuudet (TOST)</i>	D 943	hrs	>10 000