

## Q8 Mozart DP 30

Q8 Mozart DP 30 on korkean suorituskyvyn "trunkpiston" dieselmootoreiden voiteluöljy keskinopeisiin dieselmootoreihin, jotka toimivat tavallisella diesel- tai laivojen dieselpolttoaineella. Erinomaisen kulumissuojan ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi myös alennusvaihteissa, peruutusvaihteissa ja joissakin laivojen kompressoreissa sekä koteloöljyssä.

### Käyttöalue:

Kaikille turboahdetuille keskinopeille "trunkpiston"-dieselmootoreille, joita käytetään merisovelluksissa, kuten päämootorissa, apumootorissa ja peruutusvaihteessa. Tuote sopii myös generaattoreihin, hihaöljyksi ja joihinkin kompressoreihin

### Toiminnot:

#### Pienemmät käyttökustannukset

Pidentynyt öljyn käyttöikä poikkeuksellisen viskositeetin säätelyn ja erinomaisen pitkän aikavälin perusluvun säilymisen ansiosta

#### Mootorin puhtaus

Erinomainen puhdas moottoritekniikka, joka minimoi saostumien ja lietteen kertymisen koko moottoriin

#### Parannettu teknologia

Erinomainen suoja sylinterivaipan, männän ja renkaan kulumista vastaan, mikä mahdollistaa pidemmät käyttöväliä

### Laatuluokitus:

API

CF

<i>Tekniset tiedot</i>	<i>Menetelmä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Tyyp.arvo</i>
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.894
viskositeettiluokka	-	-	SAE 30
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	110.5
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	12.1
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	99
TBN	D 2896	mg KOH/g	15.2
Jähmepiste	D 97	°C	-12
Leimauspiste, P-M	D 93	°C	226
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.8