

Q8 Outboard 2T

Q8 Outboard 2T on edistyksellinen 2-tahtiöljy perämootoreille, joiden savun muodostuminen on vähäistä. Esisekoitettu polttoaine antaa optimaalisen suorituskyky 2-tahtisissa perämootoreissa, sekä esisekoitusjärjestelmissä että öljysuihkuvoitelujärjestelmissä. Q8 Outboard 2T on perustuu erityiseen tuhkattomaan lisäaineteknologiaan, joka tarjoaa korkean kulumissuojan. Sen ruosteenesto-ominaisuudet pidentävät käyttöikää moottori.

Käyttöalueet:

Q8 Outboard 2T:tä suositellaan vesijäähdytteisille perämootoreille ja se ylittää kansainväliset enimmäismääräykset NMMA TC-W3. Se on testattu OMC 70HP- ja DFI Mercury 225HP -moottoreissa.

Edut:

- Erinomainen sylinterin suoja hankauskulumista vastaan.
- Erinomainen suoja männänrenkaan tukoksia ja kerrostumia vastaan.
- Erinomainen suoja esisytytystä ja likaisia sytytystulppia vastaan.
- Erinomainen pakokaasun tukkeutumisen vähentäminen.
- Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.

Laatuluokitukset

NMMA	TC-W3	SAE	Class 3 Fluidity
SAE	Class 3 Fluidity		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15°C	D 4052	g/ml	0,873
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	39
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.5
Jähmepiste	D 97	°C	-35
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	85
Väri	Visuaalinen		Sininen

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

10/20