

Q8 RS Extreme

Q8 RS Extreme on poikkeuksellinen synteettinen 2-tahtiöljy ilma- ja vesijäähdytteisille 2-tahtisille bensiinimoottoreille. Tuote tuottaa vähän savua ja päästöjä ja on kehitetty erityisesti moottoreille, joilla on erittäin suuri teho. Esimerkiksi kilpa-moottoripyörät ja kilpa-skootterit.

Käyttöalue:

Q8 RS Extreme soveltuu käytettäväksi kaksitahtisissa moottoripyörissä, moottorikelkoissa, mopoissa ja moottorikelkoissa. Soveltuu erityisesti kilpa-moottoripyöriin, kilpa-skoottereihin, moottorisahoihin, joissa jännitys on suuri suuren tehon vuoksi. Q8 RS Extremeä voidaan käyttää myös 2-tahtimoottoreissa, joissa on erillinen voitelu, eli erillinen öljysäiliö.

Laatuluokitukset:

API	TC	JASO	FC
Husqvarna	346	JASO	FD
Husqvarna	372	Rotax	253
ISO	L-EGC	SAE	Class 3 Fluidity
ISO	L-EGD	TISI	1040

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,871
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °	D 445	mm ² /s	54.7
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °	D 445	mm ² /s	9.8
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	166
Jähmepiste	D 97	°C	-45
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	111
Sulfaattituhka	D 874	% mass	0,16
Väri	Havainto	-	Sininen

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.