

## Q8 Sprint

Q8 Sprint on korkealaatuinen kaksitahtiöljy. Kehitetty erityisesti moottoreille, joilla on erittäin suuri teho, esim. kilpa-moottoripyörissä, kilpa-skoottereissa ja raivaussahoissa. Tarjoaa alhaiset savu- ja päästöt. Mahdollistaa alhaisen seospitoisuuden (n. 2%) tai moottorin valmistajan suosituksen mukaisesti. Sopii moottoreihin, joissa on esisekoitettu bensiini tai erillinen öljysäiliö (suutin)  
HUOMIO! Ei sovellu merikäyttöön.

### Käyttöalue:

Sopii kaksitahtisiin bensiinimoottoreihin moottoripyörissä, moottorikelkoissa, moottorisahoissa, ruohonleikkureissa, mopoissa jne.

### Laatuluokitukset:

API	TC ++	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Menetelmä</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Tyyp. arvo</b>
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °	D 445	mm <sup>2</sup> /s	62.8
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.3
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	127
Sulfaattituhka	D 874	% mass	0.2
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	96
Jähmepiste	D 97	°C	-33

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

10/20