

Q8 T45 LS SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 90 on edistynyt vaihteistoöljy hypoidi- ja hammaspyörävaihteille tasauspyörästöjarruilla varustetuille taka-akseleille, joissa suositellaan API GL 5 -öljyä LS-lisäaineilla. Tuote on kehitetty erityisesti Limited Slip -tasauspyörästöille huolella valitun jalostettujen perusöljyjen ja erinomaisten lisäaineiden ansiosta.

Käyttöalueet:

Q8 T 45 LS SAE 90 on erityisesti suunniteltu taka-akseleille, joissa on rajoitettu luisto tasauspyörästö. Tuotetta voidaan käyttää vaihteistoöljynä hypoidivaihteissa, taka-akseleissa ja loppuvaihteissa. Se täyttää API GL-5 LS -spesifikaation.

Edut:

- Tarjoaa erityiset kitkanmuokkauslisäaineet luistonrajoitukseen
- Suojaa tehokkaasti akseleita
- Antaa tehokasta suojaa kulumista vastaan, pidentäen komponenttien käyttöikää
- Antaa erittäin hyvän suojan ruostetta ja korroosiota vastaan

Laatuluokitus:

API	GL-5 LS	Volvo	97311
Ford	M2C119-A	ZF	TE-ML 05C
Ford	M2C154-A	ZF	TE-ML 12C
GM	1942382 (90006326)	ZF	TE-ML 16E
Hanomag	Specification 511	ZF	TE-ML 21C
MIL	L-2105B		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,907
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	170
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	16,7
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	104
Brookfield viskositeetti, -12 °C	D 2983	Pa.s	18
Jähmepiste	D 97	°C	-27
Leimahduspiste, P-M	D 92	°C	210

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.