PRODUCT DATA SHEET

Q8 T 60 NTech 75W-80

Q8 T 60 Ntech 75W-80 on ylivoimainen synteettinen vaihteistovoiteluaine, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn ja suojan raskaassa käytössä olevissa vaihteistoissa. Se tarjoaa juoksevuuden alhaisessa lämpötilassa ja korkean lämpötilan viskositeetin stabiiliuden. Tämä tuote on tulevaisuudenkestävä ja kehitetty raskaisiin manuaalivaihteistoihin.

Käyttöalueet:

Q8 T 60 Ntech 75W-80 on kehitetty uuden sukupolven ZF (automatisoitu) manuaalivaihteistoille ja erilaisiin raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin manuaalisiin ja puoliautomaattisiin vaihteistoihin. Voiteluaine täyttää vaatimukset ZF TE-ML 01L, 02L 360.000 km tai 2 vuotta, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16K, MB 235.4, MAN 341 Type Z4, MAN 341 Type E3, Volvo 973.

Edut:

- ***Erinomainen helppo vaihteenvaihto alhaisissa lämpötiloissa.***
- ***Alentaa voimansiirtolinjan käyttölämpötiloja.***
- ***Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.***
- ***Erinomainen suoja kulumista vastaan ja pidentää komponenttien käyttöikää.***
- ***Poikkeuksellinen juoksevuus matalissa lämpötiloissa ja laaja lämpötila-alue.***

Laatuluokitus:

API	GL-4	**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**ZF**	**TE-ML 01L**
Iveco	18-1807 MGS1		
MAN	341 Type E3	**ZF**	**TE-ML 02L**
MAN	341 Type E4	**ZF**	TE-ML 08
MAN	341 Type Z3	**ZF**	TE-ML 13
MAN	341 Type Z4	**ZF**	**TE-ML 16K**
MB	235.4	**ZF**	TE-ML 24A

Tekniset tiedot	*Menetelmä*	*Yksikkö*	*Tyyp. arvo*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Viskositeetti-aste	*-*	*-*	*SAE 75W-80*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*59,5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9,8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*153*
Brookfield viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*69*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*

Huom. Tuotteen lisätiedot löytyvät: www.q8oils.fi

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.