

Q8 TO-4 10W neste

Q8 TO-4 Fluid SAE 10W on erinomainen vaihteistoöljy, joka on erityisesti kehitetty Caterpillarille. Tämä tuote tarjoaa erinomaisen suojan alhaisissa lämpötiloissa ja yksinkertaistaa käynnistystä. Se sisältää lisäaineita, jotka estävät hapettumista ja saostumien muodostumista. Tuote soveltuu käytettäväksi koneissa, joissa vaaditaan TO-4 öljyä.

Käyttöalueet:

Q8 TO-4 Fluid SAE 10W on erityisesti suunniteltu Caterpillariin, mutta se soveltuu myös Power Shift -vaihteistoihin, vetovoimansiirtoihin, hydrostaattisiin voimansiirtoihin, momentinmuuntimiin ja raskaiden ajoneuvojen hydraulikkaan. Öljyä voidaan käyttää urakointi-, rakennus- ja maatalouskoneissa.

Edut:

- Suojaa tehokkaasti kulumiselta haastavassa käytössä
- Erittäin hyvä vaihteiston suojaus iskukuormituksessa
- Suojaa hyvin kulumiselta, pidentäen komponenttien käyttöikä
- Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta

Laatuluokitukset:

Allison	C-4	Vickers	35VQ25
Caterpillar	TO-4	ZF	TE-ML 03C
Komatsu Dresser	Micro-Clutch		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,880
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,883
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 10W
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	40,1
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.3
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	105
Brookfield viskositeetti, -20 °C	D 2983	Pa.s	2850
Jähmepiste	D 97	°C	-36
Leimahduspiste, P-M	D 92	°C	212

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.