

Q8 da Vinci AMP 5

Q8 da Vinci AMP 5 on veteen sekoittumaton valu- ja irrotusöljy, jossa on ruosteenestoaineita ja lisäaineita, jotka minimoivat öljysumun muodostumista. Tämän öljyn reaktiivinen kerros muodostaa kerroksen betonin ja muodon väliin ja sisältää lisäaineita puhtaaseen vapautumiseen. Tuote tarjoaa poikkeuksellisen tasaisen betonipinnan.

Käyttöalueet:

Tarkoitettu lämmittämättömille teräs- ja betonimuotteille, vanerimuotteille (sekä käsitellyille että käsittelemättömille) sekä levymuotteille ja -vuorauksille. Valmis käytettäväksi, eikä sitä saa laimentaa. Levitetään ruiskuttamalla tai siveltämällä. Käytetään betoniperustuspaalujen ja -elementtien purkamiseen.

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Ulkonäky	Havainto	-	kirkas ja selkeä
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	5.0
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	123
Jähmepiste	D 97	°C	< -45
TAN	D 664	mg KOH/g	10.0
Ruostetesti A ja B 24h	D 665	-	Hyväksytty
Biohajoavuus 28 päivää	OECD 301 B	%	55

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.