

Q8 da Vinci P 6

Q8 da Vinci P 6 on ylivoimainen esiöljy ruosteenestoaineilla ja vähintään -33 °C jähmepisteellä. Se on liuotinvapaa ja helppo levittää. Öljyn reaktiiviset kerrokset muodostavat kerroksen betonin ja muotin väliin ja sisältävät lisäaineita pitämään muotin puhtaana. Tuote tarjoaa poikkeuksellisen tasaisen betonipinnan sekä tahra- ja pölyttömän valun.

Käyttöalueet:

Q8 da Vinci P 6:ta käytetään betonilaattojen, betoniperustusten ja erilaisten elementtien, kuten lattioiden, portaiden, parvekkeiden ja esivalmistettujen viemäriputkien, valumiseen paikan päällä. Tuote sopii erinomaisesti kylmiin ilmastoihin. Sitä käytetään teräksestä ja vanerista valmistettuihin muotteihin. Suositellaan rakennustyömailla, joissa muotit irtoavat välittömästi.

Edut:

- **Kestävä ja luotettava lopputuotteen laatu**
- **Edistynyt pintakäsittely**
- **Vaalea väri**
- **Erinomainen suoja ruostetta vastaan**
- **Luotettava ja kestävä tehokkaan vapautustoiminnon ansiosta**
- **Tehostettu erityisillä lisäaineilla**
- **Estää öljyn tarttumisen**
- **Erittäin käytännöllinen soveltaa**

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Ulkonäky	Havainto	-	Kirkas ja Selkeä
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,836
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	6.0
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	134
Ruostetestit A ja B 24h	D 665	-	hyväksytty

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.