

## Q8 Bach XNF 15

Q8 Bach XNF 15 on yleiskäyttöinen klooriton leikkausöljy sekä rauta- että ei-rautametalleille. Ei-aktiivisena keskiviskosoisena leikkausöljynä se soveltuu käytettäväksi konepajassa, jossa samaa leikkausöljyä käytetään useisiin eri metallien käsittelyyn. Korkealaatuinen vetykäsitelty perusöljy, jonka väri on vaalea ja hajuton, tarjoaa pitkän öljyn käyttöiän erinomaisen hapettumiskestävyyden ansiosta. Tehokkaat lisäaineet pidentävät työkalun käyttöikää ja kestävät erinomaisesti suuria kuormituksia.

### Käyttöalueet:

Ei-aktiivinen keskiviskositeettinen leikkausöljy, joka soveltuu yleiseen koneistukseen. Q8 Bach XNF 15 on yleistuote, joka soveltuu kevyille ja keskiseosteisille teräksille ja ei-rautametalleille, kuten kuparille ja alumiinille. Sopii myös joihinkin vaihteisto-, hydraul- ja geij-öljyihin.

### Käyttöohjeet:

Tuotteen suorituskyvyn säilyttämiseksi tuotetta tulee säilyttää rakennuksessa, joka on suojattu vedeltä, pakkaselta ja suoralta auringonvalolta.

### Ympäristö, terveys ja turvallisuus:

Katso käyttöturvallisuustiedotteesta ohjeet turvalliseen käsittelyyn ja ympäristöasioihin

<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Menetelmä</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Tyypillinen arvo</b>
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.86
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	15
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	185
Kupariliuska koe, 3 h, 100 °C	D 130	-	1
4-pallo-kuormitustesti	IP 239	kg	520

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.