

Q8 Bizet AW 100

Q8 Bizet AW 100 on ketju- ja moottorisahaöljy, jolla on erinomainen suorituskyky ja alhainen jähmettymispiste. Se sisältää tasapainotettuja lisäaineita, jotka suojaavat korkealta paineelta (EP-lisäaine), mikä vähentää öljynkulutusta. Q8 Bizet AW 100:ssa on vahva tarttuva öljykalvo, joka pidentää ketjun ja terän käyttöikää. Sen komponentit on valittu hyvin ilman haitallisia tai epämiellyttäviä hajuja. Soveltuu alle -10°C lämpötiloihin.

Käyttöalue:

Q8 Bizet AW 100:ta käytetään sahaketjuihin ja terälevyihin moottorisahoissa ja metsäkoneissa. Se on myös ihanteellinen käytettäväksi ketjukuljettimissa ja vastaavissa teollisissa sovelluksissa.

Laatuluokitus:

ISO

6743-1 L-AC

| Tekniset tiedot | Menetelmä | Yksikkö | Tyyp. arvo |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Viskositeetti-aste | - | - | 100 |
| Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 100 |
| Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C | D 445 | mm ² /s | 11.2 |
| Viskositeetti-indeksi | D 2270 | - | 98 |
| Tiheys, 15 °C | D 4052 | g/ml | 883 |
| Jähmepiste | D 97 | °C | -24 |
| Leimahduspiste, COC | D 92 | °C | 254 |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.