

Q8 Bizet AW 46

Q8 Bizet AW 46 on ketju- ja moottorisahaöljy, jolla on erinomainen suorituskyky ja alhainen jähmettymispiste. Se sisältää tasapainotettuja lisäaineita, jotka suojaavat korkealta paineelta (EP-lisäaine), mikä vähentää öljynkulutusta. Q8 Bizet AW 46:ssa on vahva tarttuva öljykalvo, joka pidentää ketjun ja terän käyttöikää. Sen komponentit on valittu hyvin ilman haitallisia tai epämiellyttäviä hajuja. Soveltuu alle -10°C lämpötiloihin.

Käyttöalue:

Q8 Bizet AW 46:ta käytetään sahaketjuihin ja terälevyihin moottorisahoissa ja metsäkoneissa. Se on myös ihanteellinen käytettäväksi ketjukuljettimissa ja vastaavissa teollisissa sovelluksissa.

Laatuluokitus:

ISO

6743-1 L-AC

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
ISO Viskositeetti-aste	-	-	46
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	46
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C Viskositeetti-	D 445	mm ² /s	6.7
indeksi	D 2270	-	97
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	875
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	222

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.